ENFOSCADORA PF-4

ENFOSCADORA CON BOMBA SINFÍN, PARA PROYECCIÓN DE YESO Y MORTERO PREMEZCLADO.

La máquina PUTZ-FASTER PF-4, está especialmente indicada para la aplicación de yesos y morteros. Convierte este proceso en una producción totalmente automatizada, ya que mezcla el agua con mortero seco preparado, a base de yeso, cal o cemento. Se puede utilizar con morteros en saco, con acoplamientos a silos o con alimentación neumática.

DATOS TÉCNICOS	TRIFÁSICA 380 V – 50 Hz
Capacidad de Tolva	150 L.
Rendimiento bomba helicoidal	6-55 L/min.
Distancia transporte	Hasta 40 Mtrs.
Mangueras estándar:	25/35 Ø.
Dimensiones (L x Ancho x A):	105 x 75 x 148 cm.
Peso:	220 Kg.
Presión de transporte:	Máx. 25-30 bar
Mando a distancia:	Neumático
Conexión de agua:	3/4”

Equipo base:

Motor Principal Nord 380 V. 50Hz, 7,5 Cv. 400 r.p.m.
Motor Alimentador Nord 380 V., 50 Hz, 1,5Cv. 28 r.p.m.
Bomba de agua Grundfos 380 V-220 V. Auto-aspirante 1,4 A.
Compresor Handy 380 V., 50 Hz, 0,8 Cv., 250 L/Min, 5 Bar.
Mezclador PF-4 Serie
Cuadro eléctrico completo Siemens.
Set de Limpieza (barra de limpieza, maneral y limpiador.)
Caja de Herramientas y manual de instrucciones.
Lanza proyectora completa.
Soporte Stator-Camisa Completo 1 ¼”.

Referencia	Equipamiento PF-4 Incluido en precio equipo base.
10330	Manguera de producto NW 25 con acoplamientos L/G. 10 Mtrs.
10211	Manguera de aire 3/8” con acoplamientos Geka. 11 Mtrs.
16925	Cable eléctrico 5x4 con base.25 Mtrs.
10405	Manguera transparente 3/4” con acoplamientos. 5 Mtrs.

Horcajo, 20- Nave 12 • Pol. Ind. Las Arenas • 28320 Pinto (Madrid)
Tels.: 91 691 20 73 - 91 691 20 21 - 91 692 46 88 • Fax: 91 691 00 79
E-mail: comercial@putzfaster.com
www.putzfaster.com

PUTZ FASTER
Máquinas para Proyectar
Yeso y Mortero